# EC250.120 - EC250.240

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Costruzione | Tubolare, senza ventilazione |
| Grandezza | Ø 104 mm |
| Potenza | 350 W S2 (250 W S1) |
| Magneti | 4 |
| Supporti | Cuscinetti a sfera |
| Fori di montaggio | 8 |
| Alimentazione | Bassa tensione, 12 o 24 Vcc |
| Spazzole | N° 4 di composto grafite-rame |
| Dimensione spazzole | LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm |
| Terminali | 2 con doppio dado di fissaggio |


## *Features*

| | |
|---|---|
| *Construction* | *Tubular, without fan* |
| *Size* | *Ø 104 mm* |
| *Power* | *350 W S2 (250 W S1)* |
| *Magnets* | *4* |
| *Bearings* | *Ball bearings* |
| *Mounting holes* | *8* |
| *Power supply* | *Low voltage, 12 or 24 Vdc* |
| *Brushes* | *4 inside brushes made of graphite/copper composite* |
| *Brushes size* | *LxPxH = 18.9 x 9.5 x 16.7 mm* |
| *Leads terminals* | *2, with double nut* |

| Tipo *Type* | S | Pn [W] | V [V] | I [A] | IC | FF | Mn [Nm] | $n_1$ [$min^{-1}$] | IP | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~EC250.120~~ | ~~S1~~ | ~~250~~ | ~~24~~ | ~~30~~ | F | 1 | ~~0.8~~ | 3000 | 40 | 4.15 |
| | ~~S2 25'~~ | ~~350~~ | | ~~38.5~~ | | | ~~1.12~~ | | | |
| EC250.240 | S1 | 250 | 24 | 15 | | | 0.8 | | | |
| | S2 25' | 350 | | 20.5 | | | 1.12 | | | |

## Dimensioni

## *Dimensions*





| | 63 B14 | 71 B14* |
|---|---|---|
| S | 75 | 85 |
| C ( -0.03 / -0.01) | 60 | 70 |
| F | 8 - M5 | 8 - M6 |

* Usare boccola 11/14
** Use sleeve 11/14*

# EC250.120 - EC250.240

**Prestazioni** ***Performances***

## EC250.120




## EC250.240

24V

